

UPS de 5000VA

El equipo debe ser provisto, conectado a la red eléctrica del inmueble y puesto en marcha en el lugar de entrega con los dispositivos que requieren su uso conectados y funcionando.

- **Máxima potencia configurable:** 5000 VA.
- **Tensión de salida nominal:** 230V.
- **Nota de tensión de salida:** Configurable para 220, 230 o 240 nominal.
- **Distorsión de tensión de salida:** menos de 2% a max. carga.
- **Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal):** 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal.
- **Factor de cresta:** superior a 3 : 1.
- **Tipo de forma de onda:** Sinusoidal.
- **Conexiones de salida:** (2) dos IEC Jumpers, (4) cuatro IEC 320 C19, (6) seis IEC 320 C13.
- **Bypass:** Interno (automático y manual).
- **Entrada de voltaje:** 230V.
- **Frecuencia de entrada:** 40/70Hz +/- 3Hz (auto detección).
- **Tipo de enchufe:** Bornera de 3 contactos (1PH+N+G).
- **Variación de tensión de entrada para operaciones principales:** 160 - 275V.
- **Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales:** 100 - 275V (media carga).
- **Tipo de batería:** Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración.
- **Duración típica de reserva a media carga:** 46 minutos (2250 Watts).
- **Puerto de interfaz:** RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB.
- **Panel de control:** LCD de estado multifunción y panel de control
- **Alarma:** Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
- **Interruptor de emergencia (EPO):** Si.
- **Clasificación de energía de sobrecarga (Joules):** 480 Joules.

- **Filtrado:** Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449.
- **Ambiente operativo:** 0 - 40 °C (32 - 104 °F).
- **Humedad relativa de operación:** 0 - 95 %.
- **Aprobaciones:** CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE.
- **Garantía:** 3 años o superior para el equipo, 2 años o superior para las baterías.

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V (SRT5KXLI) + 1(un) APC Smart-UPS SRT 192V Battery Pack (SRT192BP).

NOTA-28303-26-22

Digitally signed by
Ing. FAVA, JUAN PABLO
Director de Infraestructura
Tecnológica
Subsecretaría de Informática
Procuración General SCBA
jfava@mpba.gov.ar

03/08/2026 14:12:21