



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**NOTA-16322-14-1**

**Especificaciones de Materiales**

**Bobina de Cable UTP Cat. 5e**

Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.  
Cantidad de pares: 4  
Blindaje o apantallado: No  
Impedancia: 100 ohms.  
Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.  
Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A  
Cubierta de PVC.  
Con hilo para corte de cubierta  
El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la  
TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.  
Longitud: 300 mts. Mínimo.

**Ordenador horizontal de Cables**

Para rack  
Normalizado 19"  
Ancho: 1 Unidad  
Color: Negro

**Patch Panel 24 Jacks**

Para Rack Normalizado 19"  
Para Jacks RJ-45, tipo AMP.  
Cantidad de perforaciones: 24  
Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.  
Color: negro  
Material: Chapa de acero.

**Bandeja de chapa perforada 100x45**

Material: Chapa  
Ancho 100 mm  
Alto min 45 mm  
Soportes, tapas, curvas, uniones y demás accesorios de chapa  
mismo acabado.

**Curvas para bandeja especificada**

Material: metal  
Misma marca que la bandeja especificada

**Tapas para bandeja de chapa perforada especificada**

Material: metal  
Misma marca que la bandeja especificada

**Ménsulas para bandeja 130 mm con fijacion de pared de 8mm**

Material: metal

**Tarugos con tope**

Tipo: Fisher SA6G  
Características: plástico, con tope de 8 mm

**Tirafondo para tarugo de 8 mm**

Cabeza: hexagonal  
Material: Hierro

**Cúplas Union para bandeja de chapa perforada especificada**

Material: metal

Juego completo de unión entre bandejas

Incluir por cada unión 2 cúplas, tornillos y tuercas correspondientes

**Fijaciones 8mm**

**Tirafondo para tarugo de 8 m**

Cabeza: hexagonal

Material: Hierro

**Tarugos con tope**

Tipo: Fisher SA6G

Características: plástico, con tope de 8 mm

**Varilla de Cable Canal 27 x 30 mm**

Dimensiones externas: 27 x 30 mm de altura

Altura de base no menor a 24 mm

Altura de tapa no mayor a 7 mm

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1. Color Blanco.

Material: PVC

**Todos los cablecanales deben ser similares en prestaciones y características a los Steck o Zoloda.**

**Fijaciones para varilla cablecanal**

**Tornillos para fijación de cable canal**

Tipo: Mitto de 4,5 x 30

Largo: 30 mm

Espesor: 4,5 mm

Cabeza: fresada

Material: Hierro

**Tarugos con tope**

Tipo: Fisher SA6G

Características: plástico, con tope de 6 mm

Tornillo tipo tanque

Punta: tipo aguja

Medida: 8x3/4

**Jack RJ-45 cat 5e**

Para montar en perforaciones de 0.582" x 0.790" de alto tipo AMP.-

Tipo AMP.-

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

**Caja Plástica Rectangular 70x115x45**

Plástica para Superficie

Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm

Espesor del material mayor a 2 mm

Dimensiones (70 x 115 x 45 de profundidad ) mm

Pestañas para soporte de bastidor normalizado, con separación de las perforaciones normalizado a 83 mm

Color: Blanco

Material: Plástico ignífugo



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**NOTA-16322-14-1**

**Bastidor para caja rectangular**

Que ensamble con la caja provista respetando las medidas.  
Linea Tipo: Verona Jeluz.  
Capacidad para 3 módulos  
Material: Plástico  
Módulos tapas ciegas y demás accesorios compatibles y del mismo acabado.

**Tapa de bastidor**

Que ensamble con la caja provista respetando las medidas y tonos.  
Linea Tipo: Verona Jeluz.  
Capacidad para 3 módulos  
Material: Plástico  
Módulos tapas ciegas y demás accesorios compatibles y del mismo acabado.

**Modulo Tapa ciega**

Que ensamble en el marco provisto respetando medidas y tonos.  
Linea Tipo: Verona Jeluz.  
Material: Plástico

**Modulo para RJ45**

Que ensamble en el marco provisto respetando medidas y tonos.  
Linea Tipo: Verona Jeluz.  
Material: Plástico

**Soporte trapecio**

Para la suspensión en trapecio con varillas roscadas de bandeja portacable  
Con perforaciones para doble varilla  
Tamaño 150 mm  
Material chapa galvanizada

**Varilla roscada con bulonería**

5/16" x 1 mts  
Incluir por cada varilla 4 tuercas y 4 arandelas

**Tarugos para hormigón (brocas)**

Con rosca de 5/16"

**Mecha de Widia 6mm**

Medida: 6mm  
Largo: 100mm  
Tipo: WHS metabo o fisher

**Mecha de Widia 8mm**

Medida: 8mm  
Largo: 100mm  
Tipo: WHS metabo o fisher



**Herramienta de Impacto**

Filo 110 para RJ45 fijo  
Compartimiento para almacenamiento de cuchillas  
Mango antideslizante  
Similar en prestaciones y características a la AMP

**Pinza Crimpeadora**

Crimpea, corta y pelacable para RJ45 (Red), RJ9 (Telefonia) y RJ11 (Telefonia)  
Con Criquet  
Similar en prestaciones y características a la AMP

**Cinta aisladora negra**

Largo 10 mts  
Color: Negro  
Material: PVC

**Tester LAN**

Tester de red para RJ45 y RJ11  
Mide cable abierto, cerrado, cruzado y derecho  
batería de 9V  
Mide hasta 304 mm  
Posee 8 leds para medir cable a cable  
Norma TIA/EIA 568

**Juego de 5 destornilladores**

con PUNTAS DE CROMO VANADIO.  
Que contenga al menos las siguientes medidas:  
Destornilladores phillips y planos de diferentes tamaños

**Cinta métrica**

Largo: 5 mts  
Forrada en goma  
Con freno  
Graduación en cm

**Alicate**

De corte diagonal  
de 180 mm

**Pinza**

Universal de 180 mm

**Bolsa Precintos**

Cantidad 100 unidades  
Medida aprox 4,8 x 200 mm  
Material Nylon 66

**Sierra de arco con 5 hojas**

12 pulgadas.  
305mm.  
Similar en características a la sierra Stanley  
5 hojas de corte para acero rápido 24 dientes o similar