



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS DE ENROLLAR

Obra : Provisión y colocación de cortinas de enrollar

Destino: Frente de Edificio calle 50 n° 889

Ubicación: calle 50 e/ 12 y 13.

Dto. Judicial: La Plata

ITEM 1:Requerimientos Generales:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Estará a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendrá a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y en mal estado de conservación y trasladarlas al lugar especificado por la inspección.

Estará a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que resulte de los trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 2: De la ejecución de la tareas

Las tareas específicas, consistirán en el cambio de cortinas de enrollar en las aberturas ubicadas sobre la fachada del edificio de referencia.

Para lo cual se deberán retirar las existentes, para poder reemplazarlas por cortinas de enrollar de PVC reforzado, color blanco, marca STEEL PLASTIC modelo "reforzada 19" o "SURPLAST" modelo "T".

Las dimensiones aproximadas de los vanos son las siguientes:

- 4 de 2,20m x 2,85m
- 2 de 3,00m x 2,85m
- 3 de 3,00m x 2,50m
- 8 de 2,20m x 2,50 m
- 2 de 1,45m x 2,50 (correspondientes a abertura de 3,00 m de ancho en 7° piso).

Se colocaran los cortinas de enrollar, y en todos los casos se reemplazaran las correas y el sistema de elevacion, verificando el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema. De ser necesario se debera realizar el recambio de las piezas en mal funcionamiento, por nuevas que garanticen el perfecto desplazamiento de las cortinas en todo su recorrido.

ITEM 3: Ejecución de refuerzos

En los casos especificos de las aberturas con un ancho de 3.00 m (cinco unidades), las tareas se realizaran de la siguiente manera, se colocaran barillas de hierro galvanizado de 8 mm de diametro, en una pieza entera en todo el ancho de la cortina cada 0,50m de manera de lograr mayor rigidez.

En todas las aberturas se colocaran parantes vericales realizados con caño de seccion rectangular de 20mm x 40mm en los extremos se les soldara sendas planchuelas "L" a cada lado del caño metalico formando una "T", que serviran de anclaje de sujecion. Los parantes se colcaran de la siguiente manera, en las aberturas de 2,20m de ancho un parante centrado en dicha longitud, y en las aberturas de ancho 3,00m dos parantes a una distancia de 1,00m entre si y con los bordes del vano. La pieza metalica se fijara al pasamanos de la baranda por medio de bulones de acero galvanizado, y en la parte superior al dintel de cierre del vano. La finalidad de esta pieza es evitar el moviento de las cortinas de enrollar producido por el viento, por lo que la separcion entre el parante y el plano de la cortina de enrollar sera de aproximadamente 1cm.

Todas las piezas metalicas a colocar, se deberan pintar previo a la colocación con dos manos de covertidor de oxido marca Alba o similar en calidad y tecnica y dos manos de esmalte sintético marca Alba o similar en calidad y tecnica, color negro hasta logra un pintado parejo y uniforme.

ITEM 4: Terminaciones

En las aberturas correspondientes al 1° piso, se procederá al retiro y recambio de las tablas de acceso al buche de la cortina de enrollar. En reemplazo se colocaran tablas en PDF de un espesor de 12mm (en una sola pieza), estas se pintaran previamente a su colocación en todas sus caras con tres manos de esmalte sintético marca Alba color blanco, debiéndose lograr una superficie pintada pareja y uniforme. Las tablas se fijaran por medio de tornillos autoperforantes.

En los restantes casos, se realizara una limpieza de las chapas que cumplen la función de tapar el acceso al mencionado nicho y se colocaran con tornillos autoperforantes, logrando una fijación segura.

Se deberá entregar el trabajo en perfectas condiciones, esto se refiere a la colocación de los sistemas de anclaje de las cortinas de tela existente, tanto sean barrales, rieles, etc, los que se fijaran de forma segura.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

NOTAS ACLARATORIAS:

-Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

-Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

-El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

-Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

-Toda vez que el pliego diga "o equivalente", el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

-Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

-Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

-Plazo de Obra: veinte (20) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

DELEGACION REGIONAL N° 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

La Plata, 11 de Octubre de 2012

RNM

ARRI-30
