

Especificaciones técnicas de materiales

1) Teclados USB (no slim)

Conexión: Puerto USB 2.0 o superior

Distribución compatible de 105/106/107/108/110 teclas (incluye teclado numérico)

Longitud del cable: 140 cm

Distribución de Teclado: Español

Compatibilidad: Windows 7 / 8 / 10 / Vista / XP /

Preferentemente: Marca Genius Modelo: Kb 118 Usb o Logitech K120

2) Mouse óptico USB

Tipo: Optico

Conexión: USB

Botones: 3 + 1 scroll

Preferentemente: Marca Genius Modelo: Dx-110 Usb

3) Placa de Red 10 / 100 / 1000 Mbit/s con opcion low profile

Arquitectura: Ethernet T

Velocidad: 10/100/1000 Mbps / Full duplex/half duplex

Conexión de red: RJ45

Mecanismo de Autonegociación

Soporte Red Virtual (VLAN) IEEE 802.1Q

Compatible con cableado UTP categoría 5

Compatible con Windows 10, 11 y Linux.

Soporte metálico al chasis: **Estandar y Low Profile**

Similar en prestaciones y características a **TP-Link TG-3468**

4) Switch 5 puertos Gigabit ethernet

Interfaces: 5 puertos 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Estándares y Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x

Fuente de Alimentación: Adaptador de Poder Externo (Output: 9VDC / 0.6A)

Indicador LED: Sistema Power, Link, indicadores de actividad de velocidad y por puerto integrado en cada puerto RJ-45 automática.

Consumo Máximo de energía: .3W (220V/50Hz)

Tasa de Reenvío de Paquetes: 7.4Mpps

Tabla de MAC Address: 2K

Paquetes de Memoria de búfer: 1 Mb

Preferentemente Tp-link TL-SG105



5) Webcam USB FULL HD c/ microfono

Sensor de imagen: CMOS FULLHD (1920X1080)

Interface: USB

Velocidad de fotogramas: Hasta 30fps

Micrófono incorporado.

Deberá contar un soporte que permita la sujeción a monitores o notebooks.

Garantía: 1 año.

Similar en prestaciones y características a QBOX - WC600-1080p

6) Pendrive 3.2 USB 64Gb

Capacidad: 64 GB

Conectividad: Puerto USB 3.2

Tipo de conector USB-A

Compacto: factor de forma ultra pequeño, sin tapa

Dimensiones: 67.4 mm x 21.8 mm x 11.6 mm

Compatible con: Windows 11;Windows 10;Windows 8.1;macOS (v.10.14.x +);Linux (v. 2.6.x +);Chrome OS

Preferentemente Pendrive Kingston Datatraveler Exodia M Dtxm/64



7) Fuente Convertidor Mt3608 Step Up 2A 28v


Tensión de entrada: 2V a 24V

Tensión de salida: 5V a 28V (Ajustable)

Corriente Máxima de salida: 2A

Eficiencia: 93%

Dimensiones: 36mm x 17mm x 14mm



8) Taladro Percutor 560w

Tamaño del Mandril: 13 mm

Golpes por minuto: 45000

Velocidad de rotación: 2800 rpm

Velocidad Variable: Si

Frecuencia: 50 hz

Potencia: 560 w

Largo del cable eléctrico: 1.8 mts

Debe incluir: llave del mandril, limitador de profundidad y manual

Similar en prestaciones y características Black and Decker Modelo TM555

9) Herramienta de impacto Red

Filo 110 para RJ45 fijo

Compartimiento para almacenamiento de cuchillas

Mango antideslizante

Similar en prestaciones y características a la AMP

10) Pinza Crimpeadora RJ45

Crimpea, corta y pelacable para RJ45 (Red), RJ9 (Telefonia) y RJ11 (Telefonia)

Con Criquet

Con pelacables incluido

Similar en prestaciones y características a la AMP

11) Tester LAN

Tester de red para RJ45 y RJ11

Mide cable abierto, cerrado, cruzado y derecho
bateria de 9V
Mide hasta 304 mm
Posee 8 leds para medir cable a cable
Norma TIA/EIA 568

12) Termo-contraibles 2mm

Spaguetti Termocontraible
Color negro
Diámetro: 2 mm Contrae a la mitad (1 MM)

13) Tornillos Y Tuercas Canasta M5 (50 Unidades) P/ Rack

Estandarizados para rack de 19”
Tornillos M5 de acero inoxidable pintados de color negro, Longitud 17mm-20mm
Tuerca enjaulada M5 cincada con jaula de acero
Se atornilla con un destornillador tipo Phillips



14) Adaptador displayport a vga

Conector de entrada: displayport macho
Conector de salida: vga hembra.
Conversión de señal de video: de digital en analógica

